

IP カメラ自動認識 PoE ハブ内蔵 Full HD 録画



HN-3100 Series

前面&背面



[4CH Rear]



[8&16CH Rear]



寸法



特長

- ・ 4ch / 8ch / 16ch IP カメラ自動認識対応 Embedded HD NVR.
- ・ 1080p IP カメラ 8 台までリアルタイム録画 & 監視可能
- ・ PoE HUB 内蔵 (4~8 ポート)
- ・ モニター出力 (HDMI / VGA / Composite)
- ・ Gigabit LAN / uPnP / e-SATA
- ・ スマートフォン対応 ライブ / 再生 / メッセージ通報機能
- ・ Onvif (Ver.1&2) 対応 & IP カメラ自動検知機能

仕様書

		HN-3104 (4 Ch)	HN-3108 (8 Ch)	HN-3116 (16 Ch)
内蔵ストレージ		4 x SATA HDD 又は 2 x SATA HDD & 1 x DVD		
OS		Embedded Linux		
IP カメラ	チャンネル	4 Ch	8 Ch	16 Ch
	プロトコル	ONVIF、その他		
	PoE ポート	4 Ch	8 Ch	8 Ch
	PoE タイプ	100Mbps, 802.3af		
ライブ表示	スピード	120 fps	240 fps	480 fps
	画面	1, 4	1, 4, 6, 8	1, 4, 6, 9, 16
ビデオ入力	モード	IP Camera Input (Up to 2.1Mega Pixel, 1080P)		
	SPOT-OUT	N/A		
ビデオ出力	モニター	HDMI(1), VGA(1), Composite(1)		
	解像度	Full HD(1920x1080), SXGA(1280x1024), 1024x768, 800x600		
録画解像度・フレーム	D1	120fps (30fps/CH)	240fps (30fps/CH)	480fps (30fps/CH)
	720p	120fps (30fps/CH)	240fps (30fps/CH)	480fps (30fps/CH)
	1080p	120fps (30fps/CH)	240fps (30fps/CH)	240fps (15fps/CH)
	モード	手動, 常時, アラーム, モーション, スケジュール		
音声 (入力 / 出力)		4(IP カメラ) / 1	8(IP カメラ) / 1	16(IP カメラ) / 1
Digital I/O		4 / 1	4 / 1	4 / 1
PTZ		RS-485, ONVIF 互換 (Pan/Tilt/Zoom/Preset)		
ネットワーク	プロトコル	IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, SMTP, HTTP, UPnP, RTP, RTCP, RTSP, ONVIF		
	Transmission	Unicast Transmission		
LAN		1 x Gigabit Ethernet (RJ45) - 固定 IP, DHCP, DDNS		
遠隔接続	Software	CMS, RMS, MMS(Mobile Viewer)		
	Web Browser	Internet Explorer		
	OS	MS-Windows		
バックアップ	機能	リアルタイムモニターリング、再生 & システム設定		
	内蔵	なし		
外部	USB、ODD、ネットワークバックアップ(CMS)			
外部ストレージ		e-SATA (HDD 拡張保存)		
状態表示		3 x LED (電源、ネットワーク、録画)		
システムリカバリ機能		自動再起動 & ファイルシステム復旧		
操作・制御		前面パネル、IR リモコン、USB マウス		
電源		48V x 2.5A D/C	48V x 4.2A D/C	
動作温度・湿度		5~40 °C / 20~80% RH		
寸法 (WxDxH)		380 x 360 x 66 (mm) 、 1.5U		
取得認証等		CE & FCC & MIC & WEEE, RoHS		

※ 製品の仕様は予告なく変更することがあります。