



## HMC-100F

- 2.1 Mega Pixel, 1/3" Exmor SONY CMOS Sensor
- 1080P (1920x1080)@30fps (Standard)
- f=3.6, 6, 8mm Board Lens
- デジタルデイ&ナイト
- WDR, BLC, AGC, 3DNR, DSS
- プライバシーマスキング、モーション検出/便利なOSD
- HD-SDI (BNC) / 点検用ビデオ出力端子
- RS-485 通信
- DC12V

### 製品仕様

型番	HMC-100F
撮像素子	2.1Mega Pixel, 1/3" Exmor SONY CMOS
映像出力モード	1080p@30fps, 720p@60fps, TV Out: NTSC / PAL 選択可能
有効画素数	1984(H) x 1105(V)
S/N 比	50dB 以上(AGC Off)
最低照度	0.1Lux / F2.0
ピクセルサイズ(um)	2.8(H) x 2.8(V)
映像出力	HD-SDI / 1.0 Vp-p コンポジット (75Ω)
レンズ	F=3.6、6mm 固定レンズ
シャッタースピード	Auto / Manual 選択可能
WDR / BLC	OFF / WDR / BLC 選択可能
AGC(オート・ゲイン・コントロール)	Off / 0~23dB
DNR(デジタル・ノイズ・リダクション)	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH (3DNR: 3次元ノイズリダクション)
ホワイトバランス	AUTO / Manual / PUSH-LOCK
デジタルズーム倍率	1x ~ 20x
デジタルスローシャッター	Off, x2, x3, x4
プライバシーマスキング	On/Off
動き検出	On/Off
デイ&ナイト	デジタルデイ&ナイト (AUTO / COLOR / BW)
OSD	ジョイスティックで制御
動作温度	-10°C ~ +50°C
保管温度	-20°C ~ +60°C
湿度	動作: 80% 以下 / 保管: 95% 以下
消費電力	DC12V (±10%), Max. 160mA
外形寸法	38 x 38
重量	約 131g

### 製品外観(mm)

