

HBC-102V

- 2.1 Mega Pixel, 1/3" Exmor SONY CMOS Sensor
- 1080P (1920x1080)@30fps (Standard)
- 最低照度 1.0Lux
- C/CS Mount
- Manual IRIS, DC IRIS / Video IRIS(工場出荷時の設定のみ)
- True Day & Night with ICR Mechanism
- WDR, BLC, AGC, 3DNR, DSS
- プライバシーマスキング、モーション検出/便利なOSD
- HD-SDI (BNC) / 点検用ビデオ出力端子
- DC12V / AC24V 対応

製品仕様

型番	HBC-102V
撮像素子	2.1Mega Pixel, 1/3" Exmor SONY CMOS
映像出力モード	1080p@30fps, 1080i@60fps, 1080p@25fps, 1080i@50fps TV Out: NTSC / PAL選択可能
有効画素数	2096(H)x 1561(V)
S/N比	Max. 50dB
最低照度	1.0Lux
ピクセルサイズ(um)	2.5(H)x 2.5(V)
映像出力	HD-SDI / 1.0 Vp-p コンポジット (75Ω)
レンズ	C/CS Mount
レンズコントロール	Manual IRIS, DC IRIS (Default) /Video IRIS (工場出荷時の設定のみ)
最低の露出時間	1 / 10,000sec
シャッタースピード	Auto / Manual 選択可能
フリッカーレス	Off / 60Hz (50Hz) 選択可能
WDR(ワイド・ダイナミック・レンジ)	OFF / WDR / BLC 選択可能
BLC(逆光補正)	OFF / WDR / BLC 選択可能
AGC(オート・ゲイン・コントロール)	0 ~ 56dB
DNR(デジタル・ノイズ・リダクション)	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH (3DNR: 3次元ノイズリダクション)
ホワイトバランス	AUTO / Manual / Specific Color / Push
プライバシーマスキング	Zone 15ea, On/Off
デイ&ナイト	True Day & Night with ICR メカニズム
OSD	内蔵
動作温度	-10°C ~ + 50°C
保管温度	-20°C ~ + 70°C
湿度	動作: 80% 以下 / 保管: 95% 以下
消費電力	DC12V (±10%), Max. 500mA / AC24V (±10%), Max. 6W
外形寸法	73(W) x 66(H) x 139(D)
重量	約 450g
Optional Color	Two-tone Ivory / Dark-gray / Titan-silver

製品外観(mm)

